

KIRIKKALE BELEDİYESİ CUMARTESİ PAZARI KAPALI PAZARYERİ ÇEVRE
KAPAMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kaplama yapılacak kısım toplamda 250 metre boyunda 3 metre yüksekliğinde olacaktır.
- 2- Kaplama yapılacak kısımda çevre duvarı üzerine ana profilleri 100x100x4mm ana kolon dikmeleri yapılacak ve bu kolonlar arası 40x60x3mm profillerle bölünecektir. Mevcuttta bulunan çelik kolonların ortalarına denk gelecek şekilde sallanmayı engellemek amacıyla bağlatı yapılacaktır. Yapılan çelik kontrüksiyon iki kat antipas ve iki kat yağlı boya ile boyanacaktır.
- 3- Yapılan çelik kontrüksiyonun üzeri 2050x3050x6mm ebatlarında solid polikarbon ile kaplanacaktır. Montaj detayı idare ile kararlaştırılmadan imalata başlanmayacaktır.
- 4- Yukarıda bahsi geçen imalatlara malzeme, montaj malzemesi, işçilik, yatay ve düşey taşıma, her türlü giderler ve müteahhid karı dahil olacak şekilde teklif verilecektir.

SOLID POLİKARBON TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 2050x3050x6mm ebatında olacaktır.
- Darbeye karşı dayanıklılık
- %88'e varan ışık geçirgenliği
- Sıcak ve soğuk bükmeye elverişlidir.
- Renk kalitesindeki süreklilik
- Alevi taşımama özelliğine sahiptir
- -40, +115C sıcaklıkları arasında çalışabilme imkanı
- İşlenebilme, depolama, kullanım ve montaj kolaylığı
- Tabiat şartlarına mukavemet